

Modèle GC - 300



Capacité	300kg / jour (+/- 10%)
Réduction du volume des biodéchets	entre 80% et 90% selon la teneur en humidité des aliments
Dimensions (l x L x h)	1.900 mm x 1.350 mm x 1.752 mm
Poids	1.360 kg
Matériau	extérieur : acier / intérieur : inox
Puissance requise	23,8 kW
Raccordement	triphasé - 380/400/440 V, 50Hz, IP55
Ventilation	plus ou moins 1 400 m ³ / heure (local clos)
Consommation	90 kW / cycle (soit 8,20 kWh)
Temps de traitement	entre 8 heures et 11 heures par cycle suivant le taux d'humidité
Type de traitement	traitement par déshydratation. Les aliments sont également désodorisés, concassés et stérilisés.
Déchets traités	tous types de déchets alimentaires y compris les petits os
Déchets interdits	plastique, verre, bois, papier et gros os
Equipement de sécurité	arrêt d'urgence, arrêt automatique si ouverture de trappe, alarmes sonores et visuelles, alarme de surchauffe et capteurs mécanique de surcharge
Garantie	2 ans constructeur (hors pièces d'usure et défaut d'utilisation)

Ce modèle existe aussi avec un système de pesée intégré (nous consulter)