

Modèle GC - 600



Capacité	600kg / jour (+/- 10%)
Réduction du volume des biodéchets	entre 80% et 90% selon la teneur en humidité des aliments
Dimensions (l x L x h)	2.600 mm x 1.760 mm x 2.010 mm
Poids	2.800 kg
Matériau	extérieur : acier / intérieur : inox
Puissance requise	44,7 kW
Raccordement	triphase - 380/400/440 V, 50Hz, IP55
Ventilation	plus ou moins 3 000 m ³ / heure (local clos)
Consommation	180 kW / cycle (soit 15 kWh)
Temps de traitement	entre 9 heures et 12 heures par cycle suivant le taux d'humidité
Type de traitement	traitement par déshydratation. Les aliments sont également désodorisés, concassés et stérilisés.
Déchets traités	tous types de déchets alimentaires y compris les petits os
Déchets interdits	plastique, verre, bois, papier et gros os
Equipement de sécurité	arrêt d'urgence, arrêt automatique si ouverture de trappe, alarmes sonores et visuelles, alarme de surchauffe et capteurs mécanique de surcharge
Garantie	2 ans constructeur (hors pièces d'usure et défaut d'utilisation)

Ce modèle existe aussi avec un système de pesée intégré (nous consulter)