

## Modèle GC - 30



<b>Capacité</b>	30kg / jour (+/- 10%)
<b>Réduction du volume des biodéchets</b>	entre 80% et 90% selon la teneur en humidité des aliments
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	1.050 mm x 750 mm x 1.095 mm
<b>Poids</b>	280 kg
<b>Matériau</b>	extérieur : acier / intérieur : inox
<b>Puissance requise</b>	3,53 kW
<b>Raccordement</b>	triphasé - 380/400/440 V, 50Hz, IP55
<b>Consommation</b>	9 kW / cycle
<b>Temps de traitement</b>	entre 6 heures et 8 heures par cycle suivant le taux d'humidité
<b>Type de traitement</b>	traitement par déshydratation. Les aliments sont également désodorisés, concassés et stérilisés.
<b>Déchets traités</b>	tous types de déchets alimentaires y compris les petits os
<b>Déchets interdits</b>	plastique, verre, bois, papier et gros os
<b>Equipement de sécurité</b>	arrêt d'urgence, arrêt automatique si ouverture de trappe, alarmes sonores et visuelles, alarme de surchauffe et capteurs mécanique de surcharge
<b>Garantie</b>	1 an pièce et main d'œuvre (hors pièces d'usure et défaut d'utilisation)